

SLIDEX

Scivolante e lubrificante



Art. n. 800 400 Bomboletta spray 400 ml



Art. n. 800 400 Art. n. 800 010 Art. n. 800 025



Art. n. 800 200

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Slidex è un lubrificante e scivolante sintetico fluido e trasparente con spiccate proprietà di penetrazione. Slidex offre una buona protezione contro la corrosione e, grazie all'elevata resistenza elettrica, contiene le correnti vaganti e le correnti di dispersione. Privo di silicone, cera e grafite.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

Slidex trova impiego in tutti i campi della lavorazione dei metalli e del legno. Rimuove la resina fresca e ne previene la formazione in maniera duratura. Slidex è anche uno scivolante per legno privo di olio (può essere sovratinto e verniciato). Particolarmente adatto per segare, trapanare e filettare l'alluminio.

Poiché non lascia residui oleosi, non necessita di operazioni di pulizia.

VANTAGGI:

- ripara dall'umidità formando un film protettivo
- forma un film lubrificante asciutto e non grasso
- temperatura di impiego: da -70°C a +240°C
- eccellente per segare e trapanare l'alluminio
- senza olio né silicone

Articolo n.	Contenuto	Recipiente	Quantità
800 400	400 ml	Bomboletta spray	1 cartone (contiene 12 bombolette)
800 010	10 l	Tanica	
800 025	25 l	Tanica	
800 200	200 l	Barile	