

VA15

Spray conservante



Art. n. 015 025 Bomboletta spray 500 ml



Art. n. 015 025 Art. n. 015 500

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO_

Ottima aderenza sulle superfici metalliche. Penetra sotto l'umidità e la elimina, non infragilisce, non sgocciola nemmeno a temperature relativamente alte e non dà luogo a cricche capillari.

- Convalida Mercedes Benz : 385.4
- Convalida Volkswagen : AKR308SP5

CAMPO D'APPLICAZIONE:

con un contenuto solido del 45%, VA15 offre una protezione ottimale contro la corrosione per tutte le parti a rischio di carrozzerie e costruzioni metalliche, quali sottoscocca e scatolati auto, spigoli, pieghe e superfici.

VANTAGGI:

- pulito e quasi completamente inodore nell'applicazione
- asciugatura rapida (2 ore circa)
- senza silicone
- temperatura di impiego: da -40°C a +150°C
- convalida MB
- convalida VW

| Articolo n. | Contenuto | Recipiente | Quantità |
|-------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 015 025 | 500 ml | Bomboletta spray | 1 cartone (contiene 12 bombolette) |
| 015 500 | estensione dell'irrorazione | | |