

# CHEMLOC S-242 INDUSTRIE

## Schraubensicherung



### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Mittelfeste Gewindegewissung, empfohlen auch für ölige Oberflächen. Entspricht KTW für Trinkwasser. Sichern von Schraubverbindungen gegen Vibration und Stoß mit mittlerer Festigkeit, geeignet für Schraubengewinde, Bolzen, Muttern, Pneumatikverschraubungen.

### EIGENSCHAFTEN:

Farbe: *blau*

Festigkeit: *mittel*

Maximal Gewindegröße: *M20*

Gewindeverbindungen bis max. Spalt: *0,25 mm*

Viskosität 25°C mPa.s: *1.700*

Funktionsfestigkeit in Stunden: *1 - 3 Std.*

Handfestigkeit in Minuten: *10 - 20 Min.*

Losbrechmoment: *18 - 23*

Weiterdrehmoment: *9 - 16*

Druckscherfestigkeit: *9 - 13*

Temperaturbereich °C: *-55 bis +150*

Art. Nr. 901 010 Flasche 10 ml



Art. Nr. 901 010 Art. Nr. 901 050 Art. Nr. 901 250

Artikel Nr.	Inhalt	Gefäß	Anzahl
901 010	10 ml	Flasche	24 Stück/Karton
901 050	50 ml	Flasche	Einzelflaschen
901 250	250 ml	Flasche	Einzelflaschen

