

# CHEMLOC S-242 INDUSTRIE

## Vis de fixation



### DESCRIPTION DU PRODUIT :

Frein filet de résistance moyenne, également recommandé pour les surfaces huileuses. Conforme aux recommandations KTW concernant l'eau potable. Blocage des raccords vissés contre les vibrations et les chocs avec une résistance moyenne, adapté aux pas de vis, boulons, écrous et raccords filetés pneumatiques.

### CARACTÉRISTIQUES :

Couleur : *bleu*

Résistance : *moyenne*

Taille de filetage maximale : *M20*

Raccords filetés jusqu'à un jeu max. : *0,25 mm*

Viscosité (25 °C mPa.s) : *1 700*

Dureté fonctionnelle en heures : *de 1 à 3 heures*

Résistance à la prise en minutes : *10-20 min.*

Couple de décollement : *18-23*

Couple résiduel : *9-16*

Résistance à la compression et au cisaillement : *9-13*

Plage de température en °C : *de -55 à +150*

Réf. 901 010 bouteille 10 ml



Réf. 901 010

Réf. 901 050

Réf. 901 250

Référence	Contenu	Réceptient	Nombre
901 010	10 ml	bouteille	24 pièces/carton
901 050	50 ml	bouteille	Bouteilles individuelles
901 250	250 ml	bouteille	Bouteilles individuelles

