

CHEMLOC S-242 INDUSTRIA

Fissaggio viti



Art. n. 901 010 bottiglia 10 ml

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Frenafilletti a media resistenza, consigliato anche per superfici oleose. Conforme alle norme KTW per l'acqua potabile.

Fissaggio di media resistenza per assicurare i collegamenti filettati contro vibrazioni e urti, adatto per filettature, bulloni, dadi, raccordi pneumatici filettati.

CARATTERISTICHE:

Colore: *blu*

Resistenza: *media*

Dimensioni max. filettatura: *M20*

Raccordi filettati con gioco max.: *0,25 mm*

Viscosità (25°C mPa.s): *1.700*

Tempo di indurimento funzionale in ore: *1 - 3 ore*

Asciugatura al tatto in minuti: *10-20 min.*

Coppia accelerante: *18-23*

Coppia residua: *9-16*

Resistenza al taglio per compressione: *9-13*

Temperatura di impiego: *da -55°C a +150°C*



Art. n. 901 010

Art. n. 901 050

Art. n. 901 250

Articolo n.	Contenuto	Recipiente	Quantità
901 010	10 ml	bottiglia	24 pezzi/cartone
901 050	50 ml	bottiglia	Flaconi singoli
901 250	250 ml	bottiglia	Flaconi singoli

