

CHEMLOC U-900 BIKE

Fissaggio viti



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Frenafili ad alta resistenza, tipo standard, consigliato per il fissaggio di particolari filettati non smontabili, adatto anche per superfici oleose.

Fissaggio di elevata resistenza per assicurare i collegamenti filettati contro vibrazioni e urti. Adatto per bulloni, dadi e filettature.

CARATTERISTICHE:

Colore: *rosso*

Resistenza: *alta*

Raccordi filettati con gioco max.: *0,15 mm*

Viscosità (25°C mPa.s): *500*

Tempo di indurimento funzionale in ore: *1 - 3 ore*

Asciugatura al tatto in minuti: *10-20 min.*

Coppia accelerante: *25-35*

Coppia residua: *50-65*

Resistenza al taglio per compressione: *15-20*

Temperatura di impiego: *da -55°C a +150°C*

Art. n. 900 006 bottiglia 10 g



Art. n. 900 006



Art. n. 900 050



Art. n. 900 250

Articolo n.	Contenuto	Recipiente	Quantità
900 006	10 g	bottiglia	Flaconi singoli
900 050	50 g	bottiglia	Flaconi singoli
900 250	250 g	bottiglia	Flaconi singoli