

NEO CUT 400 EXTREM

liquido lubrorefrigerante



Art. n. 827 010 Tanica 10 kg



Art. n. 827 010



Art. n. 827 025



Art. n. 827 200

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fluido lubrorefrigerante biostatico, semisintetico, idrosolubile basato sulla nanotecnologia. Delicato sulla pelle e di odore neutro.

NeoCut 400 extrem è composto da esteri sintetici di alta qualità che garantiscono un'eccellente lubrificazione sinergica. Buona resistenza ai microorganismi come batteri e funghi. Grazie all'elevata efficacia di pulizia e risciacquo il prodotto non incolla ed è riemulsionabile in acqua.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

Per lavorazioni ad asportazione di truciolo di vari metalli e leghe, utilizzabile universalmente per fresare, tornire, trapanare, segare, filettare e alesare.

Conservazione: da 7°C a 40°C, tenere al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole

VANTAGGI:

- resistente ai batteri, nessun odore sgradevole
- consumi sensibilmente ridotti (meno ricambi)
- delicato sulla pelle

Rapporto di miscela:

Fresatura, tornitura, trapanatura, ecc.: 3,0-5,0 %

Lettura del rifrattometro dopo diverse ore in circolo:
2,2-3,4 %

Rettifica in piano, in tondo, senza centri: 3,0-3,5 %

Lettura del rifrattometro dopo diverse ore in circolo:
2,2-2,4 %

Per il rabbocco di emulsioni max.: 1,0-2,0 %

Valore pH al 5%: 9,0

Fattore rifrattometrico: 1,80

Grado di durezza ottimale: 16-18

| Articolo n. | Contenuto | Recipiente | Quantità |
|-------------|-----------|------------|----------|
| 827 010 | 10 kg | Tanica | |
| 827 025 | 25 kg | Tanica | |
| 827 200 | 215 kg | Barile | |

