

NEOVAL OIL MTO310

Olio minerale ad alte prestazioni



Art. n. 821 005 Tanica 5 Lt.



Art. n. 821 005



Art. n. 821 010



Art. n. 821 025



Art. n. 821 060



Art. n. 821 200

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NEOVAL è un olio minerale altamente addizionato, privo di acidi e resine. Privo di silicone e solventi, antistatico. Eccezionale grado di ottimizzazione chimica per prestazioni straordinarie. La versatilità e la sicurezza funzionale garantita a lungo termine ne fanno uno dei prodotti migliori della sua categoria.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

Per la lubrificazione di tutte le parti mobili nella lavorazione di metalli, materie plastiche, tessuti e carta. Eccellente potere di penetrazione e scivolamento. Compatibile con plastica e gomma. Particolarmente adatto come olio lubrificante, olio per foratura, olio penetrante e olio protettivo anticorrosione. Garantisce una lubrificazione prolungata senza formazione di depositi con elevata resistenza alla pressione.

VANTAGGI:

- non incolla e non resinifica, privo di acidi, zolfo e silicone
- elevata capacità di penetrazione, resistente ai raggi UV
- riduce l'attrito, le temperature e l'usura
- il materiale non si sfalda e non si gonfia
- compatibile con materie plastiche e materiali di guarnizione
- privo di solventi
- particolarmente adatto per la meccanica di precisione

CARATTERISTICHE

Viscosità cinematica a 40°C: 4,8-5,2 mm²/s

Densità a 20°C: circa 0,82 g/ml

Articolo n.	Contenuto	Recipiente	Quantità
821 005	5 Lt.	Tanica	
821 010	10 l	Tanica	
821 025	25 l	Tanica	
821 060	60 l	Barile	
821 200	200 l	Barile	

